

Especificações Técnicas		
Capacidade de pesagem	15 Kg	0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15,000 Kg = divisão 5 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	9,995 Kg
Display	Operador	LCD TFT gráfico colorido de 10,4 polegadas e Touchscreen
	Consumidor	LCD TFT gráfico colorido de 7 polegadas
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (50/60 Hz) automaticamente
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Construção física	Base	Alumínio injetado e pintado na cor preta
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor grafite metálico
	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Versão Standard	447 mm (L) x 210 mm (A) x 437 mm (P)
	Versão Torre	447 mm (L) x 525 mm (A) x 437 mm (P)
	Prato de pesagem	438 mm (L) x 16 mm (A) x 295 mm (P)
Peso	Versão Standard	17,5 kg
	Versão Torre	18,5 kg
Temperatura	De operação	5 a 35° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação